

## 主な機能

- 指定の閾値を超えるとアラートを発します。異常状態にすばやく対処することでダウンタイムを防ぎます。
- 外部センサーを追加することにより監視機能を拡張することができます。
- ブラウザからリアルタイムのセンサーデータを確認することももちろん、Eメール、SNMPでアラートを発報することが可能です。

## 環境監視モニタリング製品 機能概要

	機能	Watchdog 15(P)	Watchdog 100(P)
オンボード センサー	温度監視	●	●
	湿度/露点	●	●
外部センサー	センサーポート数	2	2
	最大接続数	4	4
	無電圧接点入力 (0-5V)	0	4
ハードウェア	POE	15Pのみ	100Pのみ
	無電圧接点出力	0	1
	ラックマウント (19インチ 1U)	-	●
	イーサネット	10/100	10/100
ウェブサーバー	USB	-	-
	Ipv6	●	●
	HTTP / HTTPS	●	●
	DHCP	●	●
	JSON API	●	●
	リアルタイム計測	●	●
	ログデータのグラフ化	●	●
	データログ	CSV, JSON	CSV, JSON
	SNMP (v1, v2c, v3)	●	●
	発報 (Email, SMS)	●	●
ファームウェア	アラームエスカレーション	●	●
	アラームリポート	●	●
	異常検知時間指定	●	●
	アラーム送信時間範囲指定	●	●
	暗号化通信(TLS)	●	●
	ログインセキュリティ	3段階の権限設定(Admin x3, Control, View Only)	
	Device Director 対応	●	●
その他	無償ファームウェアアップデート	●	●
	無償技術サポート	●	●
	保証期間	最長5年間 <sup>※1</sup>	最長5年間 <sup>※1</sup>
規格	適合規格	UL, FCC, CE, RoHS	UL, FCC, CE, RoHS

お気軽にお問い合わせください



明京電機株式会社

〒114-0012

東京都北区田端新町1-1-14 東京フェライトビル

TEL: 03-3810-5580 FAX:03-3810-5546

※1 製品購入後120日以内に製品保証登録をしていただくと、通常保証期間3年を5年に延長することが可能です。